

Komunikacja w domu

Opublikowano [10 września 2014](#), autor: [MG Projekt](#)



Jak optymalnie rozplanować komunikację w [domu](#)? Hall, korytarze, czy schody, pomimo iż nie służą celom mieszkalnym, są bardzo istotnymi elementami domu. Powinny być tak rozplanowane, aby można było się wygodnie i funkcjonalnie poruszać po budynku.

Projektując komunikację w domu należy w sposób optymalny rozplanować dojścia do poszczególnych pomieszczeń. Nie można tego robić kosztem innych wnętrz. W domu hall, korytarze, dojścia oraz schody powinny być ergonomiczne, a ich układ jak najbardziej uproszczony, bez zbędnych zakamarków, czy za długich traktów. Przy wyborze [projektu domu](#) warto zwrócić uwagę w jaki sposób komunikacja została rozplanowana i czy nie zajmuje zbyt dużo, lub zbyt mało miejsca. Dotyczy to każdego rodzaju domu, ale w szczególności domów piętrowych, [z poddaszem](#), czy budynków podpiwniczonych.

[Polub MGProjekt na Facebooku!](#)

Wielkość powierzchni komunikacyjnej powinna być optymalnie dobrana do wielkości, rodzaju domu, ale przede wszystkim do wymagań i oczekiwań domowników. Komunikacja o powierzchni około 25-30m², która będzie za duża w domu stu metrowym, może okazać się optymalna w obszernej rezydencji.



Jak dobrze zaprojektować komunikację w domu?

Ważnym czynnikiem przy planowaniu komunikacji jest wygoda. Zaleca się [projektowanie](#) korytarzy o minimalnej szerokości około 1.2m, z ewentualnymi miejscowymi przewężeniami do 90cm, ale na odcinkach nie dłuższych niż 1.5m. Trzeba też wziąć pod uwagę to, czy na przykład w hallu jest miejsce na szafę wnękową, siedzisko, stolik na klucze, czy szafkę na buty, wieszak na odzież wierzchnią, lustro, itp.

W przejściach dobrze jest postawić wąskie regały, lub półki na książki, bibeloty czy szafeczki na sprzęty podręczne. Funkcjonalną dekoracją mogą być również niewielkie okolicznościowe stoliki, sekretarzyki, witryny, lustra, czy obrazy, itp.

Hall wejściowy

Hall wejściowy jest główną częścią układu komunikacyjnego domu, a tym samym spełnia funkcję reprezentatywną domu. Tutaj witamy gości, ale również sami domownicy korzystają z tego pomieszczenia kilkakrotnie w ciągu dnia. Hall bez względu na rodzaj domu, czy to [parterowy](#), czy z poddaszem, lub piętrem, musi być odpowiednio zaprojektowany, tak by

każdy z użytkowników mógł wygodnie z niego korzystać. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy na przykład chcący wejść do domu muszą kolejno czekać na zewnątrz, bo brak jest miejsca na swobodne wejście. Pamiętajmy, że z hallu przechodzi się również do innych części i stref domu.



Optymalna wielkość hallu w domu dla czterech osób to około 7-9m² (dla domu parterowego do około 120-150m² wielkości). Dla domu z poddaszem, czy piętrem, część wejściowa na parterze powinna wynosić w granicach 14-16m², zaś na piętrze nie mniej niż 8-10m². W małych domkach o powierzchni około 60-80m² hall powinien mieć minimum 3.5-6m², zaś w domach powyżej 200m², optymalna powierzchnia to około 10-12m². Zbyt duży hall, wymusi wykrojenie powierzchni z innych pomieszczeń, lub nawet rezygnację z niektórych z nich, jak garderoby, czy spiżarki przy [kuchni](#).

Oprócz wielkości, hal powinien być ustawny, więc nie może być za wąski - przyjmuje się że minimalna szerokość to około 1.5-1.7m. Im hall szerszy tym jest wygodniejszy w użytkowaniu, ale oczywiście należy w tej kwestii zachować umiar. Głównym czynnikiem wpływającym na kształt hallu, czy ogólnej komunikacji domu, jest rzut domu, oraz jego rozkład funkcjonalny. Wpływ na to ma również ilość kondygnacji, gdyż z tym znowu wiąże się odpowiedni dobór i lokalizacja schodów. O schodach obszernie pisaliśmy w odrębnym artykule na blogu budowlanym [MGProjekt "Schody w domu"](#), do lektury którego serdecznie zachęcamy.

Wiatrołap

Do komunikacji w domu zaliczyć należy również wiatrołap, inaczej zwany przedsionkiem. Jest to w naszych warunkach klimatycznych pomieszczenie niezbędne. W przypadku wiatrołapów również obowiązuje zasada optymalnej powierzchni, tak by pomieszczenie było wygodne, ale również spełniało swoją funkcję użytkową. Przedsionek nie może być za duży i optymalna jego powierzchnię określa się na około 3.5-5m² w zależności od wielkości domu. W wiatrołapie powinno się znaleźć miejsce na niewielki wieszak i szafkę na buty, oraz ewentualnie na nieduże siedzisko na zmianę obuwia. Dobrze jest to pomieszczenie doświetlić niedużym okienkiem, lub drzwiami z nasświetlami. Dobrym rozwiązaniem są również przeszklone drzwi wewnętrzne prowadzące do hallu.

Ogólny kształt układu komunikacyjnego w domu jest determinowany usytuowaniem wiatrołapu, czyli części wejściowej do domu. Dobrze rozplanowana część wejściowa to taka, która jest w środku domu - najlepiej jest ją projektować na szerszej elewacji. Dzięki temu układ komunikacyjny będzie bardziej prosty, bez zbędnych dodatkowych korytarzy w centralnej części domu. Jeśli okazuje się konieczne postawienie domu stroną frontową na krótszym boku, ze względu na wąską działkę, wówczas o ile to możliwe dobrze jest wejście zrobić mimo wszystko z boku domu, na szerszej elewacji. Jeśli jednak jest to niemożliwe, trzeba się liczyć z tym, że korytarze do poszczególnych pomieszczeń będą dłuższe, a sam układ komunikacyjny będzie bardziej rozbudowany.

Relatywnie mniej powierzchni na komunikację trzeba przeznaczyć w domach wielopoziomowych. Jej układ w takich budynkach jest zazwyczaj zwarty. W domu parterowym komunikacja będzie zajmować więcej przestrzeni i z tym należy się liczyć przy wyborze projektu domu.

Więcej na: [Komunikacja w domu | Blog Budowlany MG Projekt](#)

Projekty domów MGProjekt

Follow us: [@mgprojekt on Twitter](#) | [mgprojekt on Facebook](#)