RZUT PARTERU

Uwagi :
- bramę garażową montować węwnątrz pomieszczenia za pomocą kotew dystansowych
- glify otworu bramy garażowej docieplić styropianem gr. 5cm
- w przypadku montażu innej bramy garażowej dostosować wielkość otworu i sposób montażu do wymogów producenta
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- kanały na grzejniki podłogowe wykonać stosując się do rysunków i instrukcji montarzu danych grzejników
- słupki stalowe 100x100x10 pełnią funkcje konstrukcyjną dla stropu nad parterem

200 100 0

EGZEMPLARZ

DWY

MG Projekt

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

RZUT PIĘTRA

Uwagi :
- **pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne**
- **Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji**
- **Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji**

200 100 0

EGZEMPLARZ

OWY

PRZEKRÓJ

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:
"Wełna Knauf Insulation w Ecose Technology"

1. dach skośny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. Blacha płaska, łączona listwowo
2. Gont bitumiczny
3. "Dachówka ceramiczna Creaton"
4. "Dachówka cementowa Euronit"
5. Blacho-dachówka

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral

****** w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów

200 100 0

MG Projekt

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

PRZEKRÓJ

MG Projekt

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

ELEWACJE

ELEWACJA FRONTOWA :

ELEWACJA OGRODOWA / TYLNA :

200 100 0

EGZEMPLARZ ROBOCZY

MG Projekt

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

ELEWACJE

ELEWACJA BOCZNA :

ELEWACJA BOCZNA :

200 100 0

EGZEMPLARZ ROBOCZY